



Ficha Técnica – *Data Sheet*: **1164**

Clavija Desmontable IP44 16A 250V~

Rewirable Plug IP44 16A 250V~

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features



Dimensiones externas External dimensions (mm)

Alto <i>Height</i>	46mm
Ancho <i>Wide</i>	42mm
Profundidad <i>Depth</i>	110mm

Configuración Configuration

Polos <i>Poles</i>	2P+T
Sistema de tierra <i>Earthing System</i>	Doble / Double
Salida <i>Outlet</i>	Recta/Straight
Tipo <i>Type</i>	C4 (CEE 7/VII)
Tipo de Borne <i>Terminal type</i>	Tornillo / Screw Type

Instalación recomendada Recommended installation

Cableado <i>Wiring</i>	Ø11mm (3x1,5mm ²)
Herramienta <i>Tool</i>	Destornillador PH2, Plano (0,8mm max) <i>Screwdriver PH2 Flat (0,8mm max)</i>
Par de apriete <i>Tightening Torque</i>	0,8Nm

Características Técnicas / Technical data

Características Eléctricas/ Electrical Data	Intensidad Asignada <i>Rated Current</i>	16A
	Tensión Asignada <i>Rated Voltage</i>	250V-
	Potencia Asignada <i>Rated Power</i>	3680W
	Resistencia de Asilamiento <i>Rated insulation voltage</i>	5MQ@500Vdc
	Rigidez dieléctrica <i>Dielectric strength</i>	2 kV
Características Mecánicas/ Mechanical data	Grado de protección IP <i>IP Protection Degree</i>	IP44
	Resistencia al Impacto IK <i>Impact Resistance IK</i>	IK08
	Ensayo hilo incandescente <i>Glow Fire Test</i>	750°C soportes partes activas /650°C otras partes 750°C live parts supports /650°C other parts
	Ensayo de bola <i>Ball pressure test</i>	125°C soportes partes activas /70°C otras partes
	Condiciones medioambientales/ Environmental conditions	Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/ <i>Ambient operating temperatura range</i>
Transporte y almacenaje/ <i>Transport & Storage</i>		-25°C/ 70°C
Materiales/ Materials	Base y tapa <i>Base and cover</i>	Goma Rubber
	Color <i>Colour</i>	Negro Black

Normativa / Regulations

Normativa aplicada/ Applied standards	Norma de producto <i>Product standard</i>	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 NF C61-314 VDE 0620-1, VDE 0620-2-1 IEC 60884-1 CEE7 SSIV
--	--	---