

**CARGADOR USB / USB CHARGER**


<b>DIRECTIVA APLICADA / APPLIED DIRECTIVE</b>	2014/35/UE Baja tensión / LVD 2014/30/UE EMC
<b>GRADO DE PROTECCIÓN DEGREE OF PROTECTION SET</b>	IP20
<b>RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE</b>	IK07
<b>RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW</b>	Partes activas / Active parts: 750 °C Otras partes / Other parts: 650 °C
<b>AUTOEXTINGUIBILIDAD SELF-EXTINGUISHING</b>	V0 (UL94)
<b>RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE- SIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE</b>	Partes activas / Active parts: 125 °C
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY</b>	- 25 ° C + 85 ° C
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS</b>	ENTRADA / INPUT: 100 ÷ 240 V~ SALIDA / OUTPUT: 2 x USB 5 V(CC) / DC 5 V, 2.1 A ILUMINACIÓN: LED color verde/ Green LED
<b>NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD</b>	2014/35/UE: EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+ A2:2013 2014/30/UE (EMC): EN 55032:2012, EN 61000-3- 2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010