

PORTALÁMPARAS RECTO Y CURVO / STRAIGHT AND ANGLED LAMP-HOLDER
177

178

Dimensiones Externas

Altura / High: 56mm
Base / Base: Ø 75mm
Tornillo / Screw: Max Ø4mm

Altura / High: 60mm
Base / Base: Ø76mm
Tornillo / Screw: Max Ø4mm

DIRECTIVA / DIRECTIVE

2014/35/UE
 REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión
 REBT 2002 – Low Tension Standard

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
 ISOLATION RESISTANCE**

4 M Ω

**RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC
 STRENGTH**

1500 V

**RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE
 RESISTANCE WIRE GLOW**

650 °C

**ESTABILIDAD DIMENSIONAL
 DIMENSIONAL STABILITY**

- 25 ° C + 85 ° C

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
 ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Casquillo / Ferrule: E-27
Intensidad /Current: 4 A
Tensión / Voltage: 250 V
Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz

NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD

EN 60238