

**PORTALÁMPARAS DE FERIA / LINKABLE LAMP-HOLDER**


<b>DIRECTIVA / DIRECTIVE</b>	2014/35/UE REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión <i>REBT 2002 – Low Tension Standard</i>														
<b>MATERIAL</b>	Termoplástico / <i>Thermoplastic</i>														
<b>DIMENSIONES EXTERNAS / OUTER DIMENSIONS</b>	Ø39 mm x 58mm														
<b>GRADO DE PROTECCIÓN DEGREE OF PROTECTION SET</b>	IP20														
<b>RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE</b>	IK07														
<b>RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ISOLATION RESISTANCE</b>	> 4 M Ω														
<b>RIGIDEZ DIELÉCTRICA / DIELECTRIC STRENGTH</b>	1500 V														
<b>AUTOEXTINGUIBILIDAD / SELF-EXTINGUISHING</b>	V0 (UL94)														
<b>RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW</b>	650 °C														
<b>RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE</b>	200 °C														
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY</b>	- 25 ° C + 85 ° C														
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS</b>	<table> <tr> <td>Casquillo / <i>Ferrule:</i></td> <td>E-27</td> </tr> <tr> <td>Intensidad / <i>Current:</i></td> <td>4 A</td> </tr> <tr> <td>Tensión / <i>Voltage:</i></td> <td>250 V</td> </tr> <tr> <td>Frecuencia / <i>Frequency:</i></td> <td>50 / 60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Potencia máxima / <i>Max. Power:</i></td> <td>60 W</td> </tr> <tr> <td>Cable:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Unifilar, máx. 2.5 mm<sup>2</sup>/</td> <td><i>Single, max. 2.5 mm<sup>2</sup></i></td> </tr> </table>	Casquillo / <i>Ferrule:</i>	E-27	Intensidad / <i>Current:</i>	4 A	Tensión / <i>Voltage:</i>	250 V	Frecuencia / <i>Frequency:</i>	50 / 60 Hz	Potencia máxima / <i>Max. Power:</i>	60 W	Cable:		- Unifilar, máx. 2.5 mm <sup>2</sup> /	<i>Single, max. 2.5 mm<sup>2</sup></i>
Casquillo / <i>Ferrule:</i>	E-27														
Intensidad / <i>Current:</i>	4 A														
Tensión / <i>Voltage:</i>	250 V														
Frecuencia / <i>Frequency:</i>	50 / 60 Hz														
Potencia máxima / <i>Max. Power:</i>	60 W														
Cable:															
- Unifilar, máx. 2.5 mm <sup>2</sup> /	<i>Single, max. 2.5 mm<sup>2</sup></i>														
<b>NORMA APLICADA / APPLIED STANDARD</b>	EN 60238														