



<b>DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME</b>	<b>PORTALÁMPARAS / LAMPHOLDER</b>
<b>DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APPLIED</b>	2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión <i>REBT 2002: Low Tension Norm.</i>
<b>MATERIAL</b>	TERMOPLÁSTICO ANTICALÓRICO <i>INSULATING. THERMOPLASTIC HEATPROOF</i>
<b>RESISTENCIA DE AISLAMIENTO / ISOLATION RESISTANCE</b>	➤ 4 MΩ
<b>RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGTH</b>	➤ 1500 V
<b>RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW TEST</b>	➤ 650 °C
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY</b>	TEMPERATURA / TEMPERATURE: - 25 °C / + 85 °C HUMEDAD RELATIVA / HUMIDITY: 100 % HR
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / BUILD CHARACTERISTICS</b>	FIJACION PORTALAMPARAS CON TORNILLOS / <i>FIXATION LAMPHOLDER WITH SCREWS</i> PORTALÁMPARAS DE PORCELANA <i>PORCELAIN LAM-HOLDER</i> ORIENTABLE / ROTABLE: 360 °C CASQUILLO / FERRULE: E-27, MAX. 100 W / TENSIÓN / VOLTAGE: 250 V ~ INTENSIDAD / INTENSITY: 4 A
<b>DIMENSIONES / DIMENSIONS</b>	Ø 80 x 60 mm
<b>NORMAS / STANDARDS:</b>	EN 60238