

QUA-016, rev.: 00



DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME	LÁMPARA PORTÁTIL / WORK-LAMP	
DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APLLIED	Directiva 2014/35/UE REBT 2002, Reglamento de Baja Tensión <i>Directive 2014/35/UE REBT 2002, Low tension norm.</i>	
RESISTENCIA AISLAMIENTO / INSULATION RESISTANCE	Superior a 4 MΩ / Above 4 MΩ	
RIGIDEZ DIELECTRICA / ISOLATED TENSION	2000 V ~	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	- 25 °C + 85 ° C	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Tensión / Voltage:	250 V
	Potencia / Power:	MÁX 60 W
	Frecuencia / Frequency:	50 ÷ 60 Hz
	Prolongación / Cable:	5 m, H03VV-F, 2 x 0.75 mm ²
OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS	Portalámparas / Ceramic Lampholder:	E-27
	Interruptor / Switch	
	Pantalla reflectora / Reflective lampshade	
NORMA / STANDARD:	EN 60598-1 / EN 60598-2-8	