

QUA-016, rev.: 00



DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME	LÁMPARA PORTÁTIL / WORK-LAMP	
DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APPLIED	Directiva 2014/35/UE REBT 2002, Reglamento de Baja Tensión Directive 2014/35/UE REBT 2002, Low tension norm.	
RESISTENCIA AISLAMIENTO / INSULATION RESISTANCE	Superior a 4 MΩ / Above 4 MΩ	
RIGIDEZ DIELECTRICA / ISOLATED TENSION	2000 V ~	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	- 25 ° C + 85 ° C	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Tensión / Voltage:	250 V
	Potencia / Power:	MÁX 100 W
	Frecuencia / Frequency:	50 ÷ 60 Hz
OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS	Mango de goma / Rubber handle Portalámparas / Lampholder E-27 Rejilla metálica / Metal grid Sin cable / Without cable	
NORMAS / STANDARD:	EN 60598-1 / EN 60598-2-8	