


PROLONGADOR DE BAJA TENSIÓN / CABLE EXTENSION LOW VOLTAGE

	
<p>2982, 2983, 2984, 2985</p>	<p>2983-N</p>
<p>DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APPLIED</p>	<p>2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión REBT 2002: <i>Low Tension Norm.</i></p>
<p>GRADO DE PROTECCIÓN DEGREE OF PROTECTION SET</p>	<p>IP20</p>
<p>RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE</p>	<p>IK07</p>
<p>AUTOEXTINGUIBILIDAD / AUTO-EXTINGUISHING</p>	<p>V0 (UL94)</p>
<p>RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW</p>	<p>Partes activas / <i>Active parts</i>: 750 °C Otras partes / <i>Other parts</i>: 650 °C</p>
<p>RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE</p>	<p>Partes activas / <i>Active parts</i>: 125 °C</p>
<p>ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY</p>	<p>- 25 ° C + 85 ° C</p>
<p>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONSTRUCTIVAS. ELECTRICAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS.</p>	<p>Prolongación / Cable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2982: H05VV-F, 2 m, 3 x 1.5 mm² - 2983, 2983-N: H05VV-F, 3 m, 3 x 1.5 mm² - 2984: H05VV-F, 4 m, 3 x 1.5 mm² - 2985: H05VV-F, 5 m, 3 x 1.5 mm² <p>Toma + clavija / <i>Plug +Socket</i>: 2P+TTL (2P+E) Clavija / <i>plug</i>: Doble contacto de tierra / <i>Double earth contact.</i></p> <p>Intensidad / <i>Current</i>: 16 A Tensión / <i>Voltage</i>: 250 V Frecuencia / <i>Frequency</i>: 50 / 60 Hz</p>
<p>NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD</p>	<p>UNE 20315-2-7 (IEC 60884-1); EN 60228</p>



Realizado y aprobado por:
Made and approved by:

J. Ferrando