

QUA-016, rev.: 00

**PORTALÁMPARAS METÁLICO LISO / PLAIN LAMP-HOLDER**



<b>DIRECTIVA / DIRECTIVE</b>	2014/35/UE REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión <i>REBT 2002 – Low Tension Standard</i>
<b>MATERIAL</b>	Metálico dorado / <i>Metallic gold</i>
<b>RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ISOLATION RESISTANCE</b>	> 4 M Ω
<b>RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGTH</b>	1500 V
<b>RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW</b>	650 °C
<b>RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE</b>	200 °C
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY</b>	- 25 ° C + 85 ° C
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS</b>	Casquillo / <i>Ferrule:</i> E-27 Intensidad / <i>Current:</i> 4 A Tensión / <i>Voltage:</i> 250 V ~ Casquillo de fijación portalámparas, roscado con tornillo: M10 <i>Threaded cap screw fixation: M10</i>
<b>NORMA APLICADA / APPLIED STANDARD</b>	EN 60238

