



Ficha Técnica – *Data Sheet*: **3340-F**

## **Serie VITA: Envolverte de empotrar IP40, 4(ICP)**

VITA Range: Flush-mounting enclosure IP40, 4(ICP)

### **Características constructivas / Constructional features**



#### **Configuración Configuration**

Instalación <i>Installation</i>	Empotrar en tabiquería hueca. <i>Hollow Wall Flush-mounting</i>
------------------------------------	--

Compatible Carril DIN <i>Compatible with DIN Rail</i>	Sí Yes
--	-----------

Puerta Bloqueable <i>Lockable Door</i>	No No
---	----------

Utilización <i>Use</i>	Interior <i>Indoor</i>
---------------------------	---------------------------

#### **Componentes Components**

Componentes incorporados <i>Built-in components</i>	3400-B Tapa ciega 3310 Tornillos precintables <i>3400-B Blind Cover</i> <i>3310 Sealable screw</i>
--	---

Accesorios opcionales <i>Optional accessories</i>	3400-B Tapa ciega 3300 Tapa ciega 3310 Tornillos precintables <i>3400-B Blind Cover</i> <i>3300 Blind Cover</i> <i>3310 Sealable Screw</i>
--	---


## Características Técnicas / Technical data

<b>Características Eléctricas/ Electrical Data</b>	Tensión Asignada de Aislamiento <i>Rated Insulation Voltage</i>	500 V ac
	Rigidez dieléctrica <i>Dielectric strength</i>	2,5 kV
	Clase de Aislamiento <i>Insulation Class</i>	Doble aislamiento <i>Double Insulated</i>
	Capacidad de disipación térmica <i>Thermal power dissipation capability</i>	8 W (Calentamiento interno/ Internal Temperature rise $\Delta t=30K$ )
<b>Características Mecánicas/ Mechanical data</b>	Grado de protección IP <i>IP Protection Degree</i>	IP40
	Resistencia al Impacto IK <i>Impact Resistance IK</i>	IK07
	Peso (kg) <i>Weight (kg)</i>	0,288
<b>Materiales/ Materials</b>	Tipo de material <i>Type of material</i>	Termoplástico <i>Thermoplastic</i>
	Color <i>Colour</i>	Base: Gris RAL 7035 Marco: Frame RAL 9003 <i>Base: Gray RAL 7035 Frame: White RAL 9003</i>
<b>Condiciones medioambientales/ Environmental conditions</b>	Ensayo hilo incandescente <i>Glow Wire Test</i>	850°C (IEC / EN 60695-2-10)
	Ensayo de bola <i>Ball Pressure Test</i>	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
	Material Libre de Halógenos <i>Halogen free materials</i>	SI / YES
	Protección UV <i>UV Protection</i>	Interior <i>Indoor</i>
	Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/ <i>Ambient operating temperatura range</i>	-25°C/ 40°C (70°C Max.Temp Interna / Max. Internal Temp.)
	Transporte y almacenaje/ <i>Transport &amp; Storage</i>	-25°C/ 70°C

## Normativa / Regulations

<b>Normativa aplicada/ Applied standards</b>	Norma de producto <i>Product standard</i>	EN 60670-1 + EN 60670-24 (GD & PD) UNE 201003
	Certificaciones <i>Certifications</i>	CE
	Directivas <i>Directive</i>	LVD 2014/35/UE ROHS 2011/65UE and modifications REBT 2002

## Dimensiones / Dimensions



### Dimensiones externas External dimensions (mm)

Alto Height	195mm
Ancho Wide	120mm
Profundidad Depth	75mm

### Dimensiones hueco Hole dimensions (mm)

Alto Height	187mm
Ancho Wide	113mm
Profundidad Depth	62mm

## Información Logística y Embalaje / Logistics and packaging information

**Pedido mínimo: 1 Unidad** / Minimum order: 1 Single Product

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso (kg) Weight (kg)	Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Códigos de barras Bar Codes
Caja Individual / Product Box	1	0,288	195x120x75	8429760210306
Estuche cartón / Inner Box	N/A	N/A	N/A	N/A
Caja cartón/ Master Box	24	14,91	530x300x370	8429760230304

**Código arancelario** / HS Code: 85381000