

PLACA PARA 2 TOMAS DE CORRIENTE / COVER FOR 2 SOCKETS



DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APPLIED	Directiva 2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión Directive 2014/35/UE REBT 2002: Low Tension Norm.
GRADO DE PROTECCIÓN DEGREE OF PROTECTION SET	IP65
RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE	IK07
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW	Otras partes / Other parts: 650 °C
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE- SIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE	Otras partes / Other parts: 70 °C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY	- 25 ° C+ 85 ° C
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. STRUCTURAL CHARACTERISTICS.	Placa pretroquelada para acoplar 2 tomas de corriente IP44/IP67 Pre-punched cover for coupling 2 sockets IP44 / IP67 Serie ACQUA COMBI Dimensiones / Dimensions: 94 x 248 mm



Realizado y aprobado por:
Made and approved by:

J. Ferrando