

QUA-016, rev.: 00

PLACA CON PARO DE EMERGENCIA / EMERGENCY PUSH BUTTON COVER



DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APPLIED	Directiva 2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión Directive 2014/35/UE REBT 2002: Low Tension Norm.
GRADO DE PROTECCIÓN DEGREE OF PROTECTION SET	IP65
RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE	IK07
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW	Partes activas / Active parts: 850 °C Otras partes / Other parts: 650 °C
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE- SIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE	Partes activas / Active parts: 125 °C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY	- 25 ° C + 85 ° C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONS- TRUCTIVAS. ELECTRICAL AND STRUCTURAL CHARACTE- RISTICS.	Contactos / Contact: NO Intensidad / Current: 3 A Tensión / Voltage: 250 V Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz Serie ACQUA COMBI Dimensiones / Dimensions: 92 x 106 mm
NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD	EN 60947-5-1