

QUA-016, rev.: 00


PLACA CIEGA / BLIND COVER



DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APPLIED	Directiva 2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión Directive 2014/35/UE REBT 2002: Low Tension Norm.
GRADO DE PROTECCIÓN DEGREE OF PROTECTION SET	IP65
RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE	IK07
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW	Otras partes / Other parts: 650 °C
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE- SIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE	Otras partes / Other parts: 70 °C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY	- 25 ° C + 85 ° C
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. STRUCTURAL CHARACTERISTICS.	Placa ciega para acoplar pulsadores, paros de emer- gencia, etc, en referencias 3970, 3979, 3973 <i>Blind cover to couple pushbuttons, emergency stops, etc, for references 3970, 3979, 3973</i> Serie ACQUA COMBI Dimensiones / Dimensions: - Exterior: 115 x 155 mm - Distancia entre centros / Distance between centers: - 98 x 138 mm
NORMA APLICADA	EN 62208



Realizado y aprobado por:
Made and approved by:



J. Ferrando