


APLIQUES DE EXTERIOR / OUTDOOR BULKHEAD LIGHT



4411G



4412G

DIRECTIVA APLICADA <i>APPLIED DIRECTIVE</i>	2014/35/UE REBT 2002, Reglamento de Baja Tensión 2414/35/UE REBT 2002, Low tension Norm.
GRADO DE PROTECCIÓN <i>PROTECTION DEGREE</i>	IP44
PROTECCIÓN CHOQUES ELECTRICOS <i>ELECTRIC SHOCK PROTECTION</i>	Clase II 
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO <i>INSULATION RESISTANCE</i>	Superior a / Above to: 4 MΩ
RIGIDEZ DIELECTRICA <i>ISOLATED TENSION</i>	2000 V ~
ESTABILIDAD DIMENSIONAL <i>DIMENSIONAL STABILITY</i>	- 25 ° C / 85 ° C
CARACTERÍSTICAS	Portalámparas termoplástico / <i>Lamp-holder: E-27</i> Potencia máxima / <i>Maximum power: 100 W</i> Tensión / <i>Voltage: 250 V ~</i> Base y protector de termoplástico / <i>Base and protective thermoplastic</i> Cristal reforzado. / <i>Glass reinforced</i> Libre de halógenos / <i>Halogen free</i> Entrada para cable con tapón de goma / <i>Cable entry with rubber stopper</i> Conexión automática del cable / <i>Automatic Connection of the cable</i> Dimensiones / <i>Dimensions: Ø 210 x 105 mm</i>
NORMAS APLICADAS:	EN 60598-1



Realizado y aprobado por:
 Made and approved by:

J. Ferrando