

**APLIQUES DE EXTERIOR / OUTDOOR BULKHEAD LIGHT**



**4413G**

**4414G**

**DIRECTIVA APLICADA**  
**APPLIED DIRECTIVE**

2014/35/UE  
REBT 2002, Reglamento de Baja Tensión  
*Directive 2014/35/UE*  
*REBT 2002, Low tension Norm.*

**GRADO DE PROTECCIÓN**  
**PROTECTION DEGREE**

IP44

**PROTECCIÓN CHOQUES ELECTRICOS**  
**ELECTRIC SHOCK PROTECTION**

Clase II 

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO**  
**INSULATION RESISTANCE**

Superior a / Above to: 4 MΩ

**RIGIDEZ DIELECTRICA**  
**ISOLATED TENSION**

2000 V ~

**ESTABILIDAD DIMENSIONAL**  
**DIMENSIONAL STABILITY**

- 25 ° C / 85 ° C

**CARACTERÍSTICAS**

Portalámparas termoplástico / *Lamp-holder: E-27*  
Potencia máxima / *Maximum power: 18 W, LED*  
Tensión / *Voltage: 250 V ~*  
Base y protector de termoplástico /  
*Base and protective thermoplastic*  
Libre de halógenos / *Halogen free*  
Entrada para cable con tapón de goma /  
*Cable entry with rubber stopper*  
Conexión automática del cable /  
*Automatic Connection of the cable*  
Dimensiones / *Dimensions: 16 x 25 x 11 cm*

**NORMAS APLICADAS:**

EN 60598-1

