

<b>PORTALÁMPARAS ROSCADO CON TOPE</b> <b>LAMP-HOLDER WITH SHORT THREAD</b>	
	
<b>DIRECTIVA / DIRECTIVE</b>	2014/35/UE REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión <i>REBT 2002 – Low Tension Standard</i>
<b>MATERIAL</b>	Baquelita / <i>Baquelite</i>
<b>RESISTENCIA DE AISLAMIENTO</b> <i>ISOLATION RESISTANCE</i>	> 4 M Ω
<b>RIGIDEZ DIeléCTRICA / DIELECTRIC STRENGTH</b>	1500 V
<b>RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE</b> <i>RESISTANCE WIRE GLOW</i>	650 °C
<b>RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA.</b> <i>TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE</i>	200 °C
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL</b> <i>DIMENSIONAL STABILITY</i>	- 25 ° C + 85 ° C
<b>CARACTERÍSTICAS ELéCTRICAS</b> <i>ELECTRICAL CHARACTERISTICS</i>	Casquillo / <i>Ferrule:</i> E-14 Intensidad / <i>Current:</i> 2 A Tensión / <i>Voltage:</i> 250 V ~ Casquillo roscado con tornillo, para fijación soporte roscado de pasacables: M10 <i>Threaded cap screw fixation: M10</i> Dimensiones / <i>Dimensions:</i> 55 x Ø 28 mm Longitud de rosca / <i>Thread length:</i> 25 mm
<b>NORMA APLICADA / APPLIED STANDARD</b>	EN 60238

