

PORTALÁMPARAS ROSCADO CON TOPE Y ARANDELA  
LAMP-HOLDER WITH SHORT THREAD AND WASHER



466



466-B

DIRECTIVA / DIRECTIVE	2014/35/UE REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión REBT 2002 – Low Tension Standard
MATERIAL	Baquelita / Baquelite
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ISOLATION RESISTANCE	> 4 M Ω
RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGTH	1500 V
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW	650 °C
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE	200 °C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY	- 25 ° C + 85 ° C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS	<p>Casquillo / Ferrule: E-14 Intensidad /Current: 2 A Tensión / Voltage: 250 V ~</p> <p>Casquillo roscado con tornillo, para fijación soporte roscado de pasacables: M10 Threaded cap screw fixation: M10</p> <p>Dimensiones / Dimensions: 55 x Ø 28 mm</p>
NORMA APLICADA / APPLIED STANDARD	EN 60238