

QUA-016, rev.: 00



<b>DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME</b>	<b>LÁMPARA PORTÁTIL / WORK-LAMP</b>
<b>DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APLLIED</b>	Directiva 2014/35/UE REBT 2002, Reglamento de Baja Tensión <i>Directive 2014/35/UE</i> <i>REBT 2002, Low tension norm.</i>
<b>RESISTENCIA AISLAMIENTO / INSULATION RESISTANCE</b>	Superior a 4 MΩ / Above 4 MΩ
<b>RIGIDEZ DIELECTRICA / ISOLATED TENSION</b>	2000 V ~
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY</b>	- 25 ° C + 85 ° C
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS</b>	Tensión / Voltage: 250 V Potencia / Power: MÁX 200 W Frecuencia / Frequency: 50 ÷ 60 Hz
<b>OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS</b>	Mango de goma / Rubber handle Portalámparas / Lampholder E-27 Prolongación / Cable: 5 m, 2 x 0.75 H03VV-F Rejilla metálica / Metal grid
<b>NORMAS / STANDARD:</b>	<b>EN 60598-1 / EN 60598-2-8</b>