


# Bases múltiples ECOSOCKETS / Multiple sockets ECOSOCKETS

Ref: 9/505



Características físicas / External dimensions	
Largo / Length	239 mm
Altura / Height	40 mm
Profundidad / Depth	49 mm
Peso / Weight	344,5 g
Cable / Cable	1,5 m 3x1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Interruptor / Switch	No No

Características eléctricas / Electrical characteristics	
Tomas / Sockets	5
Intensidad / Intensity	16 A
Tensión / Voltage	250 V
Frecuencia / Frequency	50 / 60 Hz
Potencia máxima / Max. Power	3680 W
Configuración / Configuration	2P+TTL 2P+E

## Características técnicas / Technical data

Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	5MΩ@500Vdc	Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Rigidez dieléctrica / Dielectric strength	2 kV	Grado de protección / Protection degree	IP20
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-5°C/ 40°C	Ensayo hilo incandescente / Glow wire test	750°C soportes partes activas, 650°C otras partes 750°C live supporting parts, 650°C other parts
Transporte y almacenaje / Transport & storage	-25°C/ 70°C	Ensayo de bola / Ball pressure test	125°C soportes partes activas, 70°C otras partes 125°C live supporting parts, 70°C other parts
Materiales / Materials	Polipropileno (PP) Polypropylene (PP)	Color / Colour	Blanco White



**Normativa / Regulations**

**Normativa aplicada / Applied Standards**

UNE 20315-1 -1, UNE 20315-1 -2, UNE 20315-2-7, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0620-2, (IEC 60884-1, IEC 60884-2-7), AfPS GS, EK1510-11 LVD Directive 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU

**Certificados / Certifications**

**Certificados aplicados / Applied certifications**

TÜV SÜD No. Z1A 032487 0003 Rev 00

**Información Logística y Embalaje / Logistics and packaging information**

Cantidad mínima de pedido: 1 pack / Minimum quantity order: 1 pack

Embalaje / Packaging	Peso de envío / Shipping weight	Dimensiones de envío / Shipping dimensions	Código EAN / EAN code
Individual / Single	364,5 g	279x75x57 mm	8429760245964
10 unidades por pack / 10 units per pack	3,7 kg	300x160x280 mm	8429760255963
40 unidades por caja / 40 units per carton	16,6 kg	620x345x305 mm	8429760265962

**Instrucciones / Instructions**

**Uso / Use**

- Desenrollar el cable antes de usar  
*Unwind the cable before use*
- No exceda la carga máxima total de 16 amperios  
*Do not exceed the total maximum load of 16 amps*
- No usar en condiciones húmedas ni expuesto al sol  
*Do not use in humid conditions nor exposed to the sun*
- No toque el enchufe con las manos mojadas  
*Do not handle the socket with wet hands*
- No permita que herramientas pesadas cuelguen sin soporte en el cable o desde el zócalo  
*Do not allow heavy tools to hang unsupported on the cable nor the socket*
- Coloque el cable con cuidado para evitar accidentes  
*Position the cable carefully to avoid accidents*
- No desmontar  
*Do not disassemble.*
- No cubrir cuando está enchufado  
*Do not cover while in use*
- No conectar en otra base múltiple o prolongador  
*Do not connect into another multiple socket nor extension cord.*



El 30% de la materia prima plástica empleada en la fabricación de las bases múltiples ecosockets procede del reciclaje. Con ello, respetamos el medio ambiente y cuidamos del entorno.

30% of the plastic used in the manufacture of the multiple sockets ecosocket s comes from recycling. By doing so, we respect and take care of the environment.