



Ficha Técnica – Data Sheet: **3254**

## Caja derivación tabiquería hueca

Junction box for hollow wall

### Características constructivas / Constructional features



#### Configuración Configuration

Instalación  
Installation

Empotrar  
Flush-mounting

Para ancho de placa:  
For panel thickness:

10-30 mm

Entradas  
Entries

16x Ø 40mm + 6x Ø32mm + 3x 25/40mm

Utilización  
Use

Interior  
Indoor

#### Componentes Components

Componentes incorporados  
Built-in components

N/A  
N/A

Accesorios opcionales  
Optional accessories

N/A


## Características Técnicas / Technical data

<b>Características Eléctricas/ Electrical Data</b>	Tensión Asignada de Aislamiento <i>Rated Insulation Voltage</i>	500V
	Rigidez dieléctrica <i>Dielectric strength</i>	3 kV
<b>Características Mecánicas/ Mechanical data</b>	Grado de protección IP <i>IP Protection Degree</i>	IP20 / IP40 partes accesibles una vez instalado IP20 / IP40 accessible parts once installed
	Resistencia al Impacto IK <i>Impact Resistance IK</i>	IK07
<b>Materiales/ Materials</b>	Peso <i>Weight</i>	371 gr.
	Partes plásticas <i>Plastic Parts</i>	Base: ABS; Tapa: PS; Grapa: PA Base: ABS; Door: PS; Clamp: PA
	Color <i>Colour</i>	Azul: RAL 5012 Blanco: RAL 9003 Naranja: RAL 2003 Blue: RAL 5012 White: RAL 9003 Orange: RAL 2003
	Ensayo hilo incandescente <i>Glow Wire Test</i>	650°C (IEC / EN 60695-2-10)
	Ensayo de bola <i>Ball Pressure Test</i>	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
	Material Libre de Halógenos <i>Halogen free materials</i>	SI / YES
<b>Condiciones medioambientales/ Environmental conditions</b>	Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/ <i>Ambient operating temperatura range</i>	-15°C/ 40°C
	Transporte y almacenaje/ <i>Transport &amp; Storage</i>	-15°C/ 70°C

## Normativa / Regulations

<b>Normativa aplicada/ Applied standards</b>	Norma de producto <i>Product standard</i>	IEC/EN 60670-22
	Certificaciones <i>Certifications</i>	CE
	Directivas <i>Directive</i>	LVD 2014/35/UE ROHS 2011/65UE and modifications

## Dimensiones / Dimensions



### Dimensiones externas External dimensions (mm)

Alto  
Height 171 mm

Ancho  
Wide 420 mm

Profundidad  
Depth 63 mm

### Dimensiones internas Internal dimensions (mm)

Alto  
Height 150 mm

Ancho  
Wide 400 mm

Profundidad  
Depth 60 mm

## Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

**Pedido mínimo: 1 unidad** / Minimum order: 1 unit

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso (gr) Weight (gr)	Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Códigos de barras Bar Codes
Retráctil / Shrink Wrap	1	408	420x172x63	8429760610915
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Caja cartón/ Master Box	22	9800	598 x 398 x 602	28429760610919

**Código arancelario** / HS Code: 85381000